

SCHEYS BETON N.V. - Staatsbaan 125 - 3210 Lubbeek


www.scheys-beton.be - info@scheysbeton.be - T: +32 (0)16 62 10 26 - F: +32 (0)16 62 18 59

Fiche technique

Pavés drainants 20x20x8 ECO PAS

Les pavés qui traversent l'eau ont des côtés ou des ouvertures spécialement profilés pour permettre à beaucoup d'eau de surface de d'écouler. Associés à une couche de rue personnalisée, à un matériau d'insertion et à une fondation, ils fournissent une chaussée fonctionnelle perméable à l'eau.

Eco pas peut être utilisé dans les aires de stationnement ou les pelouses accessibles pour un trafic léger. Les ouvertures de drainage sont remplies de cailoux, ou avec un terrain de reproduction et semées avec de l'herbe.



Couleurs possibles



| Dimensions en cm (Lo x La x h) | 20x20x8 |
|--------------------------------|------------------|
| Chanfrein en mm | 3x3 |
| Exécution | Écarteurs: 30 mm |
| Nombre de pièces par m² | 25 |
| Normes de qualité | CE |

Specifications techniques

| Force de fendage | > 3,6 Mpa |
|-----------------------|-----------|
| Resistance glissance/ | Voldoende |
| déparage | |
| Surface alvéolaire | 17% |
| Surface engazonable | > 25% |

Nos produits en béton sont fabriqués avec des matières premières naturelles. Des variances de la taille, poids et couleur sont possibles malgré des techniques de production avancées. Sous certaines conditions climatologiques un dépôt calcaire sur la surface du produit en béton est possible. La qualité du produit n'est en aucun cas impactée. La pluie et l'usure feront, au cours du temps, disparaitre le dépôt calcaire. Ce dépôt calcaire n'est pas sujet à un refus du produit ou une réduction du prix de vente.