

IMPERIALE TEGELS

STANDAARD 14 CM DIKTE

AFMETINGEN:

Lengte : 200 cm en 100 cm
Breedte : 100 cm
Dikte : 14 cm
uitsparingen : op aanvraag
schuine zijde : op aanvraag

BESCHIKBAARHEID:

uit voorraad behoudens verkoop

BETONKWALITEIT:

Imperiale tegels zijn geproduceerd volgens het nat in nat procedé wat inhoudt dat de tegel bestaat uit twee lagen beton. Beide betonsoorten behoren tot de sterkteklasse C40/50. De toplaag van de tegel die ± 4 cm dik is bestaat uit hoogwaardige granulaten en bevat een krachtig hydrofoberingsmiddel dat ervoor zorgt dat de toplaag van binnenuit beschermd is tegen uitbloeiingen. De onderlaag bestaat uit vezelversterkt beton dat door zijn unieke eigenschappen bijdraagt tot een sterk geheel.

Het toegepaste cement is een combinatie van CEM I en CEM III/A met een minimum van 350 kg/m³.

De tegels hebben minstens 3 weken kunnen uitharden, beschermd tegen de weersinvloeden.

STRUCTUUR:

soft finish anti-slip

KLEUR:

Grey
Blue

WAPENING:

Het onderbeton bestaat uit vezelversterkt beton. De vezels zijn Masterfiber kunstofvezels van de firma Masterbuilders.

TOEPASSING:

Imperiale tegels van 14cm dikte zijn geschikt voor gebruik in verkeersruimtes in en naast gebouwen van de klasse G: verkeers- en parkeerruimten voor middelzware voertuigen (met een brutogewicht van het voertuig > 30 kN en < 160 kN op twee assen).

BESCHERMING:

De tegels zijn water- en vuilafstotend in de massa: interne hydrofobering met Masterpel 793 van de firma Masterbuilders

LEVERING:

Het is **zeer belangrijk** dat de speciale leveringsvoorwaarden en plaatsingsvoorschriften betreffende de Imperiale tegels strikt opgevolgd worden. Deze kunnen gedownload worden op onze website en worden bij elke levering aangehecht aan de afhaalbon.

KWALITEITSLABEL:

