

XXL TRAPELEMENTEN

STANDAARD 15 CM DIKTE

AFMETINGEN:

Lengte : 100 cm tot 400 cm
Breedte : 100 cm of 50 cm
Dikte : 15 cm

BESCHIKBAARHEID:

100 x 50 cm en 200 x 50 cm uit voorraad behoudens verkoop
Overig maatwerk is steeds op bestelling met afnameverplichting

BETONKWALITEIT:

XXL trapelementen zijn door en door in de massa geproduceerd met het beton dat in de XXL tegels gebruikt wordt om de toplaag te produceren. Deze betonsoort behoort tot de sterkteklasse C40/50. De traptreden worden door en door gemaakt met beton bestaande uit hoogwaardige granulaten en bevat een krachtig hydrofoberingsmiddel dat er voor zorgt dat de treden van binnenuit beschermd zijn tegen uitbloeiingen.

Het toegepaste cement is een combinatie van CEM I en CEM III/A met een minimum van 350 kg /m³.

De tegels hebben minstens 3 weken kunnen uitharden, beschermd tegen de weersinvloeden.

STRUCTUUR:

Soft finish antislip

KLEUR:

Grey
Black

WAPENING:

De traptreden zijn voorzien van een dubbel netwapening verbonden met tralieliggers.

TOEPASSING:

De trapelementen lenen zich er toe om een zwevende trap mee te vormen.
De treden zijn boven- en onderaan afgewerkt met een vellingkantje en ook de zijkanten van de tegel hebben een softfinish afwerking.
XXL trapelementen zijn perfect combineerbaar, zowel qua kleur als structuur, met de Imperiale tegels en Souverain tegels.

BESCHERMING:

In de massa water- en vuilafstotend : interne hydrofobering
Bovenzijde en zijkanten voorzien van een onzichtbare, water-en vuilafstotende impregnering: externe hydrofobering

LEVERING:

Het is **zeer belangrijk** dat de speciale leveringsvoorwaarden en plaatsingsvoorschriften betreffende de Step Ultra trapelementen strikt opgevolgd worden. Deze kunnen gedownload worden op onze website en worden bij elke levering aangehecht aan de afhaalbon.

KWALITEITSLABEL:

